

# Luneta celownicza Delta Javelin 3.5-21x50 FFP SKR-1



Nr katalogowy

DO-2473

Delta Javelin 3,5-21x50 FFP to kompaktowa i wszechstronna luneta, pozycjonowana idealnie pomiędzy lunetami biegowymi LPVO a lunetami FFP do strzelań długodystansowych. Łączy wysoką precyzję i kompaktowość — waży tylko 890 g i ma 353 mm długości, dzięki czemu świetnie sprawdzi się zarówno na karabinach precyzyjnych jak i DMR.

Najważniejsze cechy:

- Powiększenie 3,5-21x - skuteczne strzelanie na średnich i długich dystansach
- ZeroStop - szybki i powtarzalny powrót do „zera”
- Tubus 34 mm - wysoka wytrzymałość i odporność na duże kalibry
- Szkła ED - znakomita ostrość i kontrast obrazu, ograniczenie aberracji chromatycznej oraz wierne odwzorowanie kolorów w całym zakresie powiększeń
- Siatka FFP SKR-1 - precyzyjne poprawki bez regulacji wieżyczkami
- Podświetlany krzyż - praca w słabym świetle i z noktowizją
- Blokowana wieżyczka elewacji ze znacznikiem obrotów
- Zakres elewacji 29 mrad - zapewniający skuteczną pracę z kalibrami o dużym opadzie
- Jeden obrót wieżyczki 10 mrad, jeden klik 0,1 mrad - szybkie i intuicyjne obliczenia w systemie metrycznym

To doskonały wybór dla strzelców taktycznych i sportowych (PRS), którzy oczekują niezawodności, dokładności i pełnej kontroli w każdych warunkach.

SKR-1 MRAD

Siatka wyskalowana w MRAD umożliwia szybkie wprowadzanie poprawek na elewację i wiatr oraz ocenę odległości do celu. Centralny punkt celowniczy ma wartość 0,1 mrad, a znaczniki rozmieszczone są co 0,2 mrad. Rozbudowana „choinka” balistyczna o zakresie 10 mrad ułatwia szybkie i precyzyjne strzelanie z poprawkami bez konieczności użycia wieżyczek.

# SPECYFIKACJA

Nr katalogowy:	DO-2473
Wyposażenie:	<ul style="list-style-type: none"><li>• bateria CR2032</li><li>• Osłona przeciwsłoneczna</li><li>• Dźwignia zmiany powiększenia</li><li>• Metalowe osłony Flip-Open</li></ul>
Seria:	Javelin
Minimalne powiększenie:	3,5 x
Maksymalne powiększenie:	21 x
Średnica obiektywu:	50 mm
Nazwa siatki celowniczej:	SMR-1
Pozycja siatki:	pierwsza płaszczyzna ogniskowa (FFP)
Podświetlenie siatki:	centralny krzyż
Odległość od oka:	96,4 mm
Liniowe pole widzenia na 100 m:	10,9 - 1,8 m
Rodzaj wieżyczek:	otwarte
Zakres regulacji pionowej:	29 MRAD
Zakres regulacji poziomej:	29 MRAD
Pojedynczy klik regulacji:	0,1 MRAD
Jeden obrót wieżyczki:	10 MRAD
Regulacja paralaksy:	10m - ∞
Korekcja dioptrażu:	-2D/+2D
ZeroStop:	tak
Długość:	353 mm
Średnica tubusu:	34 mm
Zewnętrzna średnica okularu:	46,4 mm
Waga:	890 g
Wodoszczelność:	0,3 kg/cm <sup>2</sup>
Wypełnienie azotem:	tak
Temperatura pracy:	-20 / 71 °C
Odporność na wstrząsy:	6500 J
Rodzaj baterii:	CR2032
Okres gwarancji:	120 miesięcy