



Luneta celownicza Delta Stryker HD 4,5-30x56 FFP LRD-1P

Nr katalogowy

DO-2501

Delta Optical od lat pomaga ambitnym strzelcom w realizacji ich marzeń i pasji. Wyrazem tego jest nasza wyjątkowa, najbardziej zaawansowana seria lunet celowniczych do strzelań precyzyjnych Stryker HD. Celowniki z tej serii cechują się budową opartą o szkło ED, co zapewnia doskonałą jakość obrazu, a wysoka transmisja światła, specjalne powłoki antyrefleksyjne i podświetlany centralny punkt pozwalają na oddanie strzału nawet w warunkach słabego oświetlenia.

STRYKER HD

STRYKER HD. FOR THE ACCURATE STRIKE.

Lunetę Stryker HD 4,5-30x56 FFP zaprojektowano do strzelania na średnich i długich dystansach. Najwyższej klasy optyka ED zamknięta w solidnym 34mm tubusie oraz wytrzymała i precyzyjna mechanika pozwalają się zmierzyć nawet z bardzo potężnymi dystansami. Luneta wyposażona jest w funkcję ZeroLock pozwalającą na założenie blokady dla pokrętła regulacji krzyża w pionie dla określonych ustawień. O wysokiej jakości lunety świadczy imponujący zakres regulacji paralaksy - już od 23m aż do nieskończoności. Dodajmy, że w tym modelu transmisja światła osiąga 98% dla pojedynczej warstwy oraz 92% dla całej lunety. Duży okular zapewnia bardzo

komfortową obserwację. Tubus odporny na wodę i mgłę został wypełniony azotem, a dodatkowo pozwala na regulację siatki celowniczej do 300 cm w pionie.

Luneta jest dostępna z unikalnymi siatkami celowniczymi w pierwszym planie optycznym LRD-1T, LRD-1P i DLR-1 wyskalowanymi tak, aby jedno kliknięcie bębnow korekcyjnych przesunęło się o 10 mm na dystansie 100 m. Wszystkie trzy siatki zapewniają maksymalny komfort oddania strzału oraz dużą funkcjonalność w całym zakresie powiększeń celownika (4,5-30x). Konstrukcja siatek pozwala zarówno na ocenę odległości do obiektu o znanych rozmiarach, jak i wprowadzanie korekty na понижение lub przewyższenie toru lotu pocisku oraz poprawek na wiatr. Zakres regulacji każdej siatki sięga 300 cm w pionie, co ułatwia strzał z dowolnego kalibru nawet na bardzo dalekie dystanse.

SPECYFIKACJA

Nr katalogowy:	DO-2501
Wyposażenie:	• bateria • osłona przeciwsłoneczna na obiektyw • zakrywka na okular i obiektyw
Seria:	Stryker HD
Minimalne powiększenie:	4,5 x
Maksymalne powiększenie:	30 x
Średnica obiektywu:	56 mm
Nazwa siatki celowniczej:	LRD1-P
Pozycja siatki:	pierwsza płaszczyzna ogniskowa (FFP)
Podświetlenie siatki:	centralny krzyż
Odległość od oka:	81 - 97 mm
Żrenica wyjściowa:	12,44 - 1,87 mm
Linijowe pole widzenia na 100 m:	8,3 - 1,2 m
Kątowe pole widzenia:	4,72 - 0,71 °
Rodzaj wieżyczek:	otwarte
Zakres regulacji pionowej:	30 MRAD
Zakres regulacji poziomej:	15 MRAD
Pojedynczy klik regulacji:	0,1 MRAD
Jeden obrót wieżyczki:	10 MRAD
Regulacja paralaksy:	23m - ∞
Korekcja dioptrażu:	-2D/+3D
ZeroStop:	tak
Długość:	365 mm
Średnica tubusu:	34 mm
Zewnętrzna średnica obiektywu:	65 mm

Zewnętrzna średnica okularu:	44 mm
Waga:	1004 g
Gwint osłony przeciwsłonecznej:	M62x0,6mm
Wodoszczelność:	0,3 kg/cm2
Wypełnienie azotem:	tak
Temperatura pracy:	-20 / 71 °C
Odporność na wstrząsy:	6500 J
Rodzaj baterii:	CR2032
Okres gwarancji:	120 miesięcy