



Luneta celownicza Delta Titanium HD 2-16x50 4A S Gen2

Nr katalogowy

DO-2480

Druga generacja popularnych lunet Titanium HD. Zaprojektowany od nowa układ optyczny skrócił lunetę o kilka centymetrów. Szkło HD zapewnia wysoki kontrast, ogranicza aberrację chromatyczną i wiernie oddaje kolory w całym zakresie powiększeń.

Gen 2 to nowa mechanika. Wieżyczka elewacyjna łączy pięć funkcji: blokowanie, zero stop, znacznik obrotów, dodatkowa komora na baterię oraz pięć pierścieni balistycznych.

Pierścienie balistyczne: precyzja pod presją.

Oprócz zera bazowego ustawiasz poprawki elewacyjne na pięć wybranych dystansów, według balistyki swojej amunicji. Każdemu dystansowi odpowiada inny kolor. W łowisku wystarczy określić odległość, odblokować wieżyczkę, ustawić właściwy kolor i strzelać. Bez liczenia kliknięć i bez zgadywania.

Blokada nastaw – zapobiega przypadkowemu przestawieniu wieżyczki elewacyjnej. Aby wprowadzić korektę, pociągnij wieżyczkę do góry, a po regulacji wciśnij ją w dół.

Zero-Stop – uniemożliwia zejście poniżej ustawionego zera. Ustawiasz go po przystrzeleniu lunety na standardowy dystans, zwykle 100 m.

Znacznik obrotów – pokazuje, na którym z dwóch obrotów jest wieżyczka.

Dodatkowa komora na baterię – zapasowa bateria zawsze pod ręką.

Wszechstronna luneta myśliwska.

Model 2-16x50 sprawdzi się na polowaniu nocnym, na polowaniu zbiorowym i przy strzelaniu na dalsze dystanse. Waży 798 g i ma 334 mm długości, dzięki czemu pasuje nie tylko do repetierów, ale też do karabinów półautomatycznych i kniejówek.

Modele Titanium HD Gen2 objęte są dożywotnią gwarancją.

SPECYFIKACJA

Nr katalogowy:

DO-2480

Wypożyczenie:	• bateria CR2032 3V • zakrywka na okular i obiektyw
Maksymalne powiększenie:	16 x
Średnica obiektywu:	50 mm
Nazwa siatki celowniczej:	4A S
Pozycja siatki:	druga płaszczyzna ogniskowa (SFP)
Podświetlenie siatki:	centralny punkt
Odległość od oka:	81 - 99 mm
Żrenica wyjściowa:	7,6 - 3,1 mm
Liniowe pole widzenia na 100 m:	18.5 - 2.3 m
Kątowe pole widzenia:	10.59 - 1,33 °
Rodzaj wieżyczek:	• otwarte • zakryta boczna
Pojedynczy klik regulacji:	0,1 MRAD
Jeden obrót wieżyczki:	10 MRAD
Regulacja paralaksy:	10m - ∞
Korekcja dioptrażu:	-2D/+3D
Zero-Stop:	tak
Wskaźnik obrotów:	tak
Blokowana wieżyczka balistyczna:	tak
Długość:	334 mm
Średnica tubusu:	30 mm
Zewnętrzna średnica obiektywu:	58 mm
Waga:	798 g
Wodoszczelność:	0,3 kg/cm ²
Wypełnienie azotem:	tak
Temperatura pracy:	-20 / 71 °C
Odporność na wstrząsy:	6500 J
Rodzaj baterii:	CR2032
Okres gwarancji:	gwarancja dożywotnia