



Luneta celownicza Delta Stryker HD 3,5-21x44 DLR-3

Nr katalogowy

DO-2525

Luneta Delta Stryker HD 3,5-21x44 - Doskonałe Rozwiązanie Dla Strzelców!

Jeśli jesteś strzelcem szukającym lunety, która wypełni lukę pomiędzy lunetami biegowymi (LPVO) a lunetami FFP do strzelań długodystansowych (np. Stryker HD 4,5-30x56), to Delta Stryker HD 3,5-21x44 jest odpowiedzią na Twoje potrzeby. Ta luneta jest idealnym połączeniem precyzji, wydajności i wszechstronności.

Wszechstronność w kompaktowym rozmiarze

Jednym z głównych atutów lunety Delta Stryker HD 3,5-21x44 jest jej niewielka waga, wynosząca zaledwie 805 g, i ograniczona do 315 mm długość. To sprawia, że jest idealnym wyborem zarówno dla karabinków o podwyższonej celności, jak i dla karabinów DMR. Bez względu na to, czy cel znajduje się na średnim czy długim dystansie, ta luneta dostarczy Ci wyjątkowej precyzji.

Precyzyjna regulacja elewacji

Delta Stryker HD 3,5-21x44 wyróżnia się również dużym zakresem regulacji elewacji wynoszącym 45 mrad. To szczególnie przydatne w przypadku dużego opadu pocisku, jak w przypadku strzelania z kalibru .22 LR. Ta luneta pozwoli Ci precyzyjnie dostosować celowanie do różnych odległości i warunków strzeleckich.

Funkcja ZeroStop - Gwarancja powtarzalnej korekty

Funkcja ZeroStop to kolejny atut tej lunety. Pozwala ona na założenie blokady pokrętła elewacji w wybranej pozycji, co gwarantuje bezpieczne i powtarzalne ustawienia celowania. Dzięki temu możesz być pewien, że Twoje strzały trafią dokładnie tam, gdzie chcesz.

Solidna konstrukcja na duże kalibry

Tubus o średnicy 34 mm i solidna konstrukcja zapewniają wytrzymałość nawet przy największych kalibrach karabinowych. Nie musisz się martwić o odporność tej lunety na wstrząsy czy trudne warunki terenowe - sprosta każdemu wyzwaniu.

Podsumowując, luneta Delta Stryker HD 3,5-21x44 to niezastąpione narzędzie dla strzelców, którzy cenią precyzję, wszechstronność i solidną konstrukcję. Bez względu na to, czy jesteś pasjonatem taktycznego strzelania, czy długodystansowych konkurencji, ta luneta spełni Twoje oczekiwania i pozwoli Ci osiągnąć najlepsze wyniki.

Siatka celownicza DLR-3

Nasza luneta wyposażona jest w siatkę DLR-3, która zawiera centralną podświetlaną kropkę o średnicy 0.07 mrad oraz cienkie ramiona z wyraźnymi belkami o grubości 0.4 mrad. Cienkie ramiona są podzielone znacznikami co 0.2/0.5/1 mrad, co pozwala na precyzyjne oszacowanie odległości do obiektu o znanych rozmiarach oraz wprowadzanie korekty na zniżenie lub przewyższenie toru lotu pocisku oraz poprawek na wiatr. Siatka DLR-3 została specjalnie zaprojektowana, aby działać w pierwszym planie optycznym (FFP) i zachowywać stałe wymiary wobec celu w całym zakresie powiększeń. Dodatkowo, siatka została wyskalowana w miliradianach, co ułatwia przeliczenia na jednostki metryczne (1 miliradian = 10 cm na 100m).

SPECYFIKACJA

Nr katalogowy:	DO-2525
Wyposażenie:	<ul style="list-style-type: none">• Bateria• Zakrywka na obiektyw i okular• klucz imbusowy• Dźwignia zmiany powiększenia
Seria:	Stryker HD
Minimalne powiększenie:	3,5 x
Maksymalne powiększenie:	21 x
Średnica obiektywu:	44 mm
Nazwa siatki celowniczej:	DLR-3
Pozycja siatki:	pierwsza płaszczyzna ogniskowa (FFP)
Podświetlenie siatki:	centralny punkt
Odległość od oka:	71 - 99 mm
Żrenica wyjściowa:	12,57 - 2,1 mm

Liniowe pole widzenia na 100 m:	11,1 - 1,9 m
Kątowe pole widzenia:	6,33 - 1,06 °
Rodzaj wieżyczek:	otwarte
Zakres regulacji pionowej:	45 MRAD
Zakres regulacji poziomej:	21 MRAD
Pojedynczy klik regulacji:	0,1 MRAD
Jeden obrót wieżyczki:	10 MRAD
Regulacja paralaksy:	9m - ∞
Korekcja dioptrażu:	-3D/+3D
ZeroStop:	tak
Długość:	315 mm
Średnica tubusu:	34 mm
Zewnętrzna średnica obiektywu:	52 mm
Zewnętrzna średnica okularu:	44 mm
Waga:	805 g
Gwint osłony przeciwsłonecznej:	M49x0,6mm
Wodoszczelność:	0,3 kg/cm ²
Wypełnienie azotem:	tak
Temperatura pracy:	-20 / 71 °C
Odporność na wstrząsy:	6500 J
Rodzaj baterii:	CR2032
Okres gwarancji:	120 miesięcy